Stara
Evolución Constante

# BRAVA+

Cosecha más eficiente

**BRAVA +**

# COSECHA +EFICIENTE

El cabezal maicero Brava + hace la cosecha de las más variadas variedades de maíz, con gran eficiencia.

## Placas espigadoras

Tienen ajuste eléctrico* que se activa vía control remoto, con variación de abertura de **20 mm** a **40 mm**. Los ajustes son hechos según el espesor de la caña del maíz, de manera fácil y rápida, dándole más eficiencia a la cosecha, incluso con diferentes variedades.

***El ajuste de las placas espigadoras puede ser mecánico o eléctrico***

## Sistema de acoplamiento

Compatible con cualquier modelo de cosechadora, solo necesita cambiar la estructura del enganche.

## Carenado lateral

Más liviano y resistente, evita la pérdida de mazorcas en los extremos.

## Limitador de torsión en el sinfín

Da más seguridad durante la cosecha, evitándole daños al sistema en caso de obstrucciones o sobrecarga.

## Limitador de torsión por línea

Son individuales y con sistema radial de desarmado, garantizándole una vida útil más larga al conjunto y evitando el desarmado de las líneas que no estén teniendo interferencias.

## Caja de transmisión lateral

Bañada en grasa y con eficiente sistema tensor autocompensador con muelle, haciendo posible el accionamiento inverso, sin daños al sistema.

## Set sinfín lateral*

Ejecuta eficientemente la cosecha del maíz volcado en las laterales, conduciéndolo hacia dentro del cabezal, evitando pérdidas de producción.

***Opcional**

## Sensor de altura*

Para los modelos con más de 13 líneas. Permite el trabajo cerca al suelo. Disponible en sets con tres, cuatro o cinco sensores.

***Opcional (consulte el Departamento de Ventas)**

**CONJUNTO LÍNEA AJUSTABLE**

- ROLLOS CON 8 ALETAS
- CADENA CON 6 CANGILONES
- MÁS DE DIEZ OPCIONES DE ROTACIÓN EN LA CAJA DE TRANSMISIÓN

# 30 % -

**DE RASTROJO EN LA COSECHADORA**

**- CONSUMO DE COMBUSTIBLE**
**+ RENDIMIENTO OPERATIVO**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Modelo**

**BRAVA +**

| Chasis | Líneas | Distancia | kg | Ancho total |
|---|---|---|---|---|
| 3180 | 7 | 45 cm | 1625 kg | 3400 mm |
| 3180 | 4 | 90 cm | 990 kg | 3400 mm |
| 3630 | 8 | 45 cm | 1750 kg | 3850 mm |
| 3630 | 7 | 50 cm | 1605 kg | 3850 mm |
| 3630 | 6 | 60 cm | 1760 kg | 3850 mm |
| 4080 | 9 | 45 cm | 1975 kg | 4300 mm |
| 4080 | 8 | 50 cm | 1830 kg | 4300 mm |
| 4080 | 6 | 70 cm | 1525 kg | 4300 mm |
| 4080 | 5 | 90 cm | 1405 kg | 4300 mm |
| 4330 | 8 | 52,8 cm | 1816 kg | 4550 mm |
| 4330 | 6 | 75 cm | 1850 kg | 4550 mm |
| 4530 | 10 | 45 cm | 2182 kg | 4750 mm |
| 4530 | 9 | 50 cm | 2035 kg | 4750 mm |
| 4980 | 11 | 45 cm | 2370 kg | 5200 mm |
| 4980 | 10 | 50 cm | 2225 kg | 5200 mm |
| 4980 | 8 | 60 cm | 2210 kg | 5200 mm |
| 4980 | 6 | 90 cm | 1690 kg | 5200 mm |
| 5430 | 12 | 45 cm | 2579 kg | 5650 mm |
| 5430 | 10 | 53 cm | 2281 kg | 5650 mm |
| 5430 | 8 | 70 cm | 2162 kg | 5650 mm |
| 5430 | 7 | 80 cm | 2220 kg | 5650 mm |
| 5880 | 13 | 45 cm | 2795 kg | 6100 mm |
| 5880 | 10 | 60 cm | 2386 kg | 6100 mm |
| 5880 | 8 | 75 cm | 2077 kg | 6100 mm |
| 5880 | 7 | 90 cm | 1942 kg | 6100 mm |
| 5990 | 12 | 50 cm | 2795 kg | 6210 mm |
| 6360 | 14 | 45 cm | 2990 kg | 6580 mm |
| 6360 | 12 | 52 cm | 2563 kg | 6580 mm |
| 6530 | 13 | 50 cm | 2889 kg | 6750 mm |
| 6850 | 15 | 45 cm | 3190 kg | 7070 mm |
| 6850 | 10 | 70 cm | 2760 kg | 7070 mm |
| 6850 | 8 | 90 cm | 2176 kg | 7070 mm |
| 7080 | 14 | 50 cm | 3070 kg | 7300 mm |
| 7080 | 12 | 60 cm | 2830 kg | 7300 mm |

| Chasis | Líneas | Distancia | kg | Ancho total |
|---|---|---|---|---|
| 7240 | 16 | 45 cm | 3600 kg | 7460 mm |
| 7240 | 13 | 55 cm | 3330 kg | 7460 mm |
| 7350 | 10 | 75 cm | 2475 kg | 7570 mm |
| 7350 | 14 | 52,5 cm | 2980 kg | 7570 mm |
| 7350 | 14 | 52 cm | 2980 kg | 7570 mm |
| 7490 | 15 | 50 cm | 3522 kg | 7710 mm |
| 7690 | 17 | 45 cm | 3800 kg | 7910 mm |
| 7690 | 14 | 55 cm | 3605 kg | 7910 mm |
| 7690 | 9 | 90 cm | 3030 kg | 7910 mm |
| 7980 | 16 | 50 cm | 3482 kg | 8200 mm |
| 8140 | 18 | 45 cm | 4000 kg | 8360 mm |
| 8280 | 12 | 70 cm | 3240 kg | 8500 mm |
| 8280 | 16 | 52 cm | 3430 kg | 8500 mm |
| 8580 | 19 | 45 cm | 4215 kg | 8800 mm |
| 8580 | 17 | 50 cm | 4095 kg | 8800 mm |
| 8730 | 16 | 55 cm | 3570 kg | 8950 mm |
| 8730 | 10 | 90 cm | 2695 kg | 8950 mm |
| 9030 | 20 | 45 cm | 4354 kg | 9250 mm |
| 9030 | 18 | 50 cm | 4104 kg | 9250 mm |
| 9480 | 21 | 45 cm | 4474 kg | 9700 mm |
| 9480 | 18 | 52,5 cm | 4050 kg | 9700 mm |
| 9480 | 19 | 50 cm | 4234 kg | 9700 mm |
| 9480 | 12 | 80 cm | 3421 kg | 9700 mm |
| 9980 | 22 | 45 cm | 4644 kg | 10 200 mm |
| 9980 | 20 | 50 cm | 4524 kg | 10 200 mm |
| 9980 | 18 | 55 cm | 4420 kg | 10 200 mm |
| 10390 | 12 | 90 cm | 3289 kg | 10 610 mm |
| 10390 | 20 | 52 cm | 3289 kg | 10 610 mm |
| 10850 | 24 | 45 cm | 5400 kg | 11 070 mm |
| 10850 | 20 | 55 cm | 5025 kg | 11 070 mm |
| 10850 | 22 | 50 cm | 4985 kg | 11 070 mm |
| 11780 | 26 | 45 cm | 5850 kg | 12 000 mm |
| 11780 | 18 | 65 cm | 4540 kg | 12 000 mm |
| 11990 | 24 | 50 cm | 5430 kg | 12 210 mm |

*Nota: Los pesos, dimensiones y capacidades, así como cualquier otro montaje, son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso.*

## CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!

### Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Brava + en el campo.

### Web

Entre a la página de la Brava + en el sitio web de Stara, para más informaciones.

ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

El Departamento de Marketing se reserva el derecho de perfeccionar y/o cambiar las características de sus productos, sin aviso previo, eximiéndose de la obligación de hacerlo con los ya vendidos.
Imágenes meramente ilustrativas.

**Impresión:** 22/12/2021
**Actualización:** 26/04/2021

www.stara.com.ar
Stara Argentina | Micro Parque Industrial - KM 280,5 Ruta 9, Alvear - Santa Fé - Argentina | Teléfono: 54 341 558 2800 | Correo electrónico: hableconnosotros@stara.com.ar
Linked in /company/Stara - YouTube /Stara - Evolución Constante - /StaraArgentina - /staraargentina