

BRUTTUS 12000

Excelente precisión en la
distribución por gravedad



BRUTTUS 12000

EXCELENTE PRECISIÓN

El distribuidor por gravedad Bruttus 12000 garantiza la excelente uniformidad de aplicación y precisión en la distribución de enmiendas y fertilizantes granulados. La distribución por gravedad minimiza la acción del viento, permitiendo que las partículas se depositen directamente en el suelo y que sean mucho mejor aprovechadas.

Tanque

Su tanque **basculante** y con sistema de rejillas de protección con accionamiento hidráulico facilita la limpieza superior de las rejillas. Cuenta con alas laterales y frontales que evitan que se pierda producto durante el suministro, además de revolutores internos que previenen la formación de galerías en las paredes del tanque.

**CAPACIDAD DE HASTA
7,5 m³ o 12 000 kg,
DÁNDOLE GRAN AUTONOMÍA
DE TRABAJO**

Rodajes

Tiene dos sistemas de rodaje con balancín, los que conceden el mejor copiado del terreno durante la distribución. Estos rodajes están instalados debajo del tanque, facilitando el acceso para el suministro. Sus neumáticos son de alta flotación y evitan la compactación del suelo.

**COEFICIENTE
DE VARIACIÓN
INFERIOR A 8 %***


*Pudiendo variar según el producto y condición climática

**FRANJA DE APLICACIÓN
6,7 metros
CON VELOCIDAD
VARIABLE DE 5 a 15 km/h**



Desconexión de secciones

Reduce el traspaso en las aplicaciones en remates, evitando que los insumos se desperdicien.



Facilidad de transporte



Cuenta con chasis articulado para el transporte, dejando el distribuidor con **3,18 metros** de ancho, facilitando el paso por carreteras y puentes estrechos.

El Bruttus 12000 es el único distribuidor por gravedad **autotransportable** del mercado.



ALTURA DE
APLICACIÓN
1,25
metros



Sistema de aplicación

Tiene banda de transporte de goma que le da más precisión en la distribución. El rascador del rollo mantiene la limpieza del rollo y de la banda de transporte, independiente del ajuste, aumentando la vida útil del sistema.

Sistema de transmisión

Solo un conjunto de ruedas dentadas para todas las tasas de aplicación que quiera.

**SISTEMA
PWM**
PARA AJUSTAR LA
TASA DE APLICACIÓN

Tasa variable



A través del **Topper 5500**, el Bruttus 12000 puede ejecutar aplicaciones con tasa fija o variable. El beneficio más grande de la tasa variable es la precisión en las aplicaciones indicadas por los mapas de prescripción de dosis, aplicando solo lo necesario en cada área, otorgando ahorro de enmiendas y fertilizantes y aumentando la productividad.

TECNOLOGÍA



TOPPER 5500 SL*

Controlador completo para la agricultura de precisión, diseñado y fabricado por Stara. Su pantalla multitáctil hace más fácil la operación e interacción entre la máquina y el operador.

**Topper 5500 VT opcional.*



TELEMETRIA STARA*

Su hacienda en la palma de la mano.

La Telemetría Stara le permite administrar las informaciones de las operaciones hechas en su plantación, en tiempo real, por medio de cualquier aparato con acceso a Internet.

**Opcional*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Bruttus 12000

Neumático

500/45 - 22,5 HF 75

Sistema de transmisión

Caja reductora

Capacidad de carga

7,5 m³ o 12 000 kg

Ancho de trabajo

7,37 m

Altura

2,85 m

Ancho de transporte

3,18 m

Longitud con cabezal

5,55 m

Altura de aplicación

1,25 m

Peso de la máquina vacía

6500 kg

Franja de aplicación

6,70 m

Opcionales

Conjunto reductor de caudal

Topper 5500 VT


Telemetría Stara

CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!

Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo del Bruttus 12000 en el campo.



Web

Entre a la página del Bruttus 12000 en el sitio web de Stara, para más informaciones.



www.stara.com.br

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#)

ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA