

FÊNIX 3000

La mejor estabilidad de barras
en pulverización de arrastre



FÊNIX 3000

ESTABILIDAD DE BARRAS SIN IGUAL

El Fênix es un pulverizador de arrastre con barras hechas con materiales ligeros y resistentes, aumentando su durabilidad y permitiéndole trabajar con velocidades superiores, manteniendo la estabilidad de las barras.

Tanque de producto diluido

Esférico, con capacidad para **3000 litros** y con rompe olas, aumentando la estabilidad durante la aplicación.

Mando de pulverización eléctrico

- Más ahorro,
- Mantiene constante el sistema de pulverización,
- Hace posible cambiar la velocidad sin alterar el caudal por hectárea,
- Mejora el estándar de la gota,
- Evita desgaste prematuro de las boquillas,
- Permite variación de caudal de 10 en 10 %, para más o para menos.

Cono mezclador

El cono mezclador y lavador de envases, con succión de hasta **250 L/min**, tiene la opción de repostaje directo con el propio pulverizador, facilitando el suministro en cualquier situación de trabajo y sin regresar restos químicos al medio ambiente.

Sistema de bastidor y barras



Mantiene la estabilidad de las barras, permitiendo el trabajo en velocidades más altas, asegurando la calidad de aplicación.

Rodaje

Rodaje cross con ajuste de abertura de **1,80 a 2,10 metros**, proporcionando la adaptación al rastro y la reducción del aplastamiento.



BARRAS CON 24 metros

TECNOLOGÍA TOPPER 5500 SL



Controlador completo para la agricultura de precisión, diseñado y fabricado por Stara. Su pantalla multitáctil hace más fácil la operación e interacción entre máquina y operador.



TELEMETRIA STARA*

Su hacienda en la palma de la mano. La Telemetría Stara le permite administrar las informaciones de las operaciones hechas en su plantación, en tiempo real, por medio de cualquier aparato con acceso a Internet.

*Opcional

CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!

Web

Entre a la página del Fênix, en el sitio web de Stara, para más informaciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Fênix 3000
Capacidad tanque de polietileno	3000 L
Tanque de agua limpia	300 L
Barras	24 m
Bomba de pulverización	Bomba de pistón con diafragma
Mando de abertura de barras	Electrohidráulica
Mando de pulverización	Accionamiento eléctrico
Portaboquillas	De cuerpo triple con válvula antigoteo
Sistema de agitación	Agitador hidráulico
Repostaje	Capacidad de 250 L/min con filtrado de producto diluido abastecido
Altura de aplicación	De 0,40 a 2,20 m
Peso	2560 kg
Altura	3,70 m
Ancho	2,40 m
Longitud	5,80 m
Opcionales	Piloto Topper Driver 2 WAS Telemetría Stara

www.stara.com.br

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

LinkedIn /company/Stara - YouTube /StaraBrasil - Facebook /StaraBrasil - Instagram /StaraBrasil

ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA