

## **BRUTTUS 25000**

Excelencia en la distribución por gravedad



**BRUTTUS 25000**

## EXCELENTE UNIFORMIDAD Y PRECISIÓN EN LA APLICACIÓN

El distribuidor por gravedad Bruttus 25000 garantiza **excelente uniformidad de aplicación y precisión en la distribución de enmiendas y fertilizantes granulados**. La distribución por gravedad minimiza la acción del viento, permitiendo que las partículas se depositen directamente en el suelo y que sean mucho mejor aprovechadas.

## COEFICIENTE DE VARIACIÓN INFERIOR A **8 %\***

*\*Pudiendo variar según producto y estado del clima*

**CAPACIDAD DE HASTA  
15,6 m<sup>3</sup> o 25 000 kg,  
DÁNDOLE GRAN  
AUTONOMÍA  
DE TRABAJO**

ALTURA DE  
APLICACIÓN  
**1,37  
metros**

### Tanque

Tanque basculante con sistema de rejillas de protección, accionadas hidráulicamente y que facilita la limpieza superior de las rejillas. Tiene alas laterales que evitan que se pierda producto durante el suministro, y sus mezcladores internos previenen la formación de galerías en las paredes del tanque.

### Rodajes

Tiene cuatro sistemas de rodaje con balancín que permiten la mejor estabilidad de la máquina durante la distribución. Los rodajes están instalados debajo del tanque, facilitando el acceso para el suministro. Tiene neumáticos de alta flotación que evitan la compactación del suelo.

## MEJOR COPIADO DEL SUELO

### Sistema de articulación

Tiene articulación de **24°**: 12° hacia arriba y 12° hacia abajo, garantizando el mejor copiado del suelo y el mantenimiento de la **altura de aplicación de 1,37 metros** durante el trabajo.



## Facilidad de transporte

Cuenta con chasis articulado para el transporte, dejando el distribuidor con **3,18 metros** de ancho, facilitando el paso por carreteras y puentes estrechos.

La línea Bruttus de distribuidores por gravedad es la única **autotransportable** del mercado.



## Sistema de aplicación

Tiene banda transportadora de goma que le da más precisión en la distribución. Cuenta con compuerta con reductor de caudal de producto acoplado, el que permite configurar el implemento para aplicación y bajas tasas de modo práctico y rápido.

## FRANJADEAPLICACIÓN


# 11,1 metros

CON VELOCIDAD VARIABLE DE **5 a 15 km/h**



## Desconexión individual de secciones

Menos traspaso en las aplicaciones en remates, evitando que los insumos se desperdicien.



## Tasa variable

Por medio del Topper 5500, el Bruttus 25000 puede ejecutar aplicaciones con tasa fija o variable. **La ventaja mayor la tasa variable es la precisión en las aplicaciones indicadas por los mapas de prescripción de dosis, aplicando solo lo necesario en cada área, proporcionando ahorro de enmiendas y fertilizantes, y aumento de productividad.**

# SISTEMA PWM

PARA AJUSTE DE LA  
TASA DE APLICACIÓN

## TECNOLOGÍA



### TOPPER 5500 VT

Controlador completo para la agricultura de precisión, diseñado y fabricado por Stara. Su pantalla multitáctil hace más fácil la operación e interacción entre máquina y operador.



### TELEMETRIA STARA

Su hacienda en la palma de la mano. La Telemetria Stara le permite administrar las informaciones de las operaciones hechas en su plantación, en tiempo real, por medio de cualquier aparato con acceso a Internet.



### CONECTA

Es el servicio de acceso remoto que, por medio del Topper 5500 y en tiempo real, lo conecta a usted con un técnico del Pos-ventas en la fábrica Stara, garantizando un soporte rápido y confiable.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Modelo

Bruttus 25000

### Neumático

500/45 - 22.5

### Sistema de transmisión

Mecánica, accionada hidráulicamente

### Capacidad de carga

15,60 m<sup>3</sup> o 25 000 kg

### Ancho de la máquina

11,70 m

### Altura

3 m

### Ancho de transporte

3,18 m

### Longitud con cabezal

9,20 m

### Altura de aplicación

1,37 m

### Peso de la máquina vacía

12 500 kg

### Franja de aplicación

11,10 m

## CONOZCA MÁS

¡Lea el código QR y vea!

### Web

Entre a la página del Bruttus 25000, en el sitio web de Stara, para más informaciones.



[www.stara.com.br](http://www.stara.com.br)

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#)

ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA