

HÉRCULES 15000 INOX **HÉRCULES 10000 INOX**

Precisión y alto rendimiento
en la distribución de
enmiendas y fertilizantes



LÍNEA HÉRCULES DE ARRASTRE

PRECISIÓN Y ALTO DESEMPEÑO

Los distribuidores de arrastre son ideales para la distribución de enmiendas, fertilizantes y semillas, con excelente uniformidad y calidad. Con el Hércules, el productor puede hacer la distribución con tasa fija o variable, según la necesidad del área; aprovechando mejor el uso de los insumos.

HÉRCULES 15000 INOX

Discos

Tiene discos específicos para productos en polvo y para productos granulados que hacen posible una amplia variedad de dosificaciones. Los discos tienen un mantenimiento simple y son fáciles de cambiar, sin necesidad de herramientas.

Tanque

Fabricado en acero inoxidable, altamente resistente y durable. Con capacidad para hasta **15 000 kg**.

Reductor de carga

Evita que se formen galerías, manteniendo la uniformidad del producto en la banda de transportes, garantizando la calidad de distribución.

Compuerta Doble

El Sistema Compuerta Doble permite el cierre de solo uno de los lados del tanque que envía los productos al disco. Con ello, evita la distribución en áreas que ya fueron aplicadas, ahorrando fertilizantes al no permitir la superposición y manteniendo la aplicación de la dosis ideal.

RANGO DE APLICACIÓN

PRODUCTOS EN POLVO
DE **8** A **18**
metros

PRODUCTOS GRANULADOS
DE **10** A **36**
metros



Deflector

Responsable por dirigir el producto hacia el centro de los discos, manteniendo el excelente perfil de distribución.

La granulometría de los fertilizantes aplicados mantiene un

75 %

de granos enteros.

HÉRCULES 10000 INOX

Tanque

Fabricado en acero inoxidable, altamente resistente y durable. Con capacidad para hasta **10 000 kg**.



Banda de transporte

Banda de goma con sistema autocentrante de la cinta transportadora y con rodillos que facilitan el funcionamiento de la máquina, evitan sobrecargarla y dan más precisión en la distribución.

Tasa variable

Al trabajar con tasa variable, se altera automáticamente la dosis de insumos, según recomendaciones del mapa de aplicación, importadas al controlador Topper 5500 SL.

TECNOLOGÍA

Topper 5500 SL



Controlador completo para la agricultura de precisión, diseñado y fabricado por Stara. Su pantalla multitáctil hace más fácil la operación e interacción entre máquina y operador.

* El Hércules 15000 Inox tiene el Topper 5500 VT como opcional.

TELEMETRIA STARA



Su hacienda en la palma de la mano. La Telemetría Stara le permite administrar las informaciones de las operaciones hechas en su plantación, en tiempo real, por medio de cualquier aparato con acceso a Internet.

SHS - Sistema Hidráulico Stara

Tanque independiente, responsable por el accionamiento de la tasa variable.

Cámaras

El Hércules 15000 Inox tiene, como artículo opcional, cámaras para el Topper 5500 SL, permitiéndole al operador el monitoreo del trabajo en tiempo real y facilitando la operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Hércules 10000 Inox

Longitud

6,50 m*** | 6,77 m****

Altura con arco para destape

2,5 m

Ancho

1,91 m (sin neumáticos)

Peso

1800 kg (sin neumáticos)

Capacidad de carga y volumen

10000 kg o 5 m³*

5000 kg o 2,5 m³**

Caudal

13 kg/ha a 6000 kg/ha

Velocidad de trabajo

4 a 18 km/h

Potencia requerida

Tractor con potencia mínima de 100 CV

Transmisión

Cardán

Accionamiento hidráulico

Opcionales

Rodaje tándem

Llanta DW 13" x 26" - Neumático 14,9" x 26"

Rodaje cross (para cobertura)

Llanta DW 11" x 38" - Neumático 13,6" x 38"

Rodaje tándem (ajustables)

Llanta W 10" x 24" - Neumático 12,4" x 24"

- Conjunto hidráulico para discos

- Conjunto membrana / reja de protección

- Conjunto transmisión cardán

- Disco 18 - 24

- Conjunto cartola Hércules 10000 Inoxidable

(límite 10000 kg)

- Conjunto rueda accionadora

*Con rodaje estándar

** Con rodaje usando opcionales

*** Con cabezal fijo

**** Con cabezal dirigible

Nota: Tener en cuenta la capacidad de carga y volumen con rodajes opcionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Hércules 15000 Inox

Longitud

6,85 m

Altura con arco para destape

3,15 m

Ancho

2,11 m (sin neumáticos)

Capacidad de carga

15000 kg

Caudal

13 kg/ha a 6000 kg/ha

Velocidad de trabajo

4 km/h a 18 km/h

Potencia requerida

Tractor con potencia mínima de 150 CV

Opcionales

Cámara

CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!

Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo del Hércules en el campo.



Web

Entre a la página del Hércules en el sitio web de Stara, para más informaciones.



ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

www.stara.com.br

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn /company/Stara](#) - [YouTube /StaraBrasil](#) - [Facebook /StaraBrasil](#) - [Instagram /StaraBrasil](#)